



Stiprinājuma punkts
uz krūtīm



Stiprinājuma punkts
aizmugurē



Iejūgs POWERTEX HW COMFORT r-PET

Preces apraksts

POWERTEX



HW COMFORT ir pilnā ķermeņa iekare (iejūgs) kritiena apturēšanai. HW COMFORT ir mīksta polsterētas plecu lentas lielākam komfortam. Drošības iejūgu var ļoti ātri un viegli uzvilkt, pateicoties automātiskām sprādzēm.

Papildus tam, siksna ir pilnībā izgatavota no pārstrādāta poliestera (r-PET). Šī drošības josta ir arī lieliska izvēle klientiem, kuriem rūp vide un kuri vēlas uzlabot savu ilgtspējības rādītāju. Siksna ir ūdeni un netīrumus atgrūdoša un novērš baktēriju augšanu.

Pateicoties šim ilgtspējības uzlabojumam, šis produkts ir apstiprināts kā daļa no Lifting Solution Group [Aspire Range™](#).

Priekšrocības:

- Izgatavots no pārstrādāta poliestera (r-PET) siksna, materiāls nesatur bīstamas ķīmiskas vielas.
- Augstas izturības stiprināšanas punkti uz krūtīm un uz muguras;
- Sprādzes ar krāsu indikatoru, kas parāda, vai sprādze ir bloķēta;
- Lietotāja maksimālais svars - 140 kg;
- Iestrādāts kritiena indikators aizmugurē;
- Aprīkoti ar RFID uzlīmi (HF 13,56 MHz) ērtai apkopei un pārbaudei.

Stiprinājuma punkts: uz muguras un uz krūtīm

Mazgāšana ar rokām: līdz 40 ° C.

Materiāls: Siksna ir izgatavota no pārstrādāta poliestera (r-PET), materiāls nesatur bīstamas ķīmiskas vielas. Tērauda sprādzes un alumīnija D-gredzeni

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, UKCA-marķējums, Ražotājs, produkta identifikācijas numurs, slodze, izgatavošanas datums un sērijas numurs

Darba temperatūra : -35°C līdz +50°C.

Standarts: EN 361

Piezīme: Atceries! Iekares sistēmu (iejūgu) pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā!"](#)

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Izmērs	Maks. nominālā slodze (kg)	Svars kg
820100040010	M	140	1,2
820100050010	L	140	1,2

Tehniskā informācija

Izmērs	Krūšu apkārtmērs, cm	Vidukļa apkārtmērs, cm	Gurnu apkārtmērs, cm
M	107-127	91-112	112-132
L	127-137	112-122	132-142