



## Troses žņaugis Eureka

### Preces apraksts

**Apraksts:** Tērauda trošu žņaugi pielietojami kravu celšanai ar 6 vai 8 vijumu trosēm ar tekstila vai papildvijuma serdeni un maksimālo stieples pakāpi 1960 N/mm<sup>2</sup>. Pareizas uzstādīšanas gadījumā savienojums izturēs līdz 90% no troses minimālās graužošanas slodzes (MBL).

**Piezīme:** Žņaugus nevar lietot ar kompaktētajām trosēm un nav vēlams ar trosēm PVC apvalkā. Ievērojiet uzstādīšanas instrukcijas saskaņā ar lietotāja pamācību.

**Materiāls:** 4-5 un 6 mm ir lieti, pārējie ir kalti

**Pārklājums:** 4-5 un 6 mm cinkoti, pārējie karsti cinkoti.

**Uzmanību:** Gadījumā, ja pievelkot skrūves atstarpe starp pusēm ir maza, jālieto mazāka izmēra EUREKA žņaugis.

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Min. skaits vienai cilpai lietojot celšanai	Pievilkšanas spēks Nm	Skrūves Ø mm	Skrūves daudzums gab.	D (mm)	L (mm)	Svars kg/100pc
121100500070	4-5	2	6	5	2	22	27	6,5
121100600070	6	2	15	6	2	28	42	14
121100800070	8	2	15	6	2	33	50	24
121101000070	9-10	2	30	8	2	42	63	52
121101100070	11	2	30	8	2	43	62	52
121101300070	12-13	2	70	10	2	48	82	80
121101400070	14	2	70	10	2	50	106	115
121101600070	15-16	2	115	12	2	62	100	170

## Rasējums

