



Troses žņaugš Eureka

Preces apraksts

Apraksts: Tērauda trošu žņaugi pielietojami kravu celšanai ar 6 vai 8 vijumu trosēm ar tekstila vai papildvijuma serdeni un maksimālo stieples pakāpi 1960 N/mm². Pareizas uzstādīšanas gadījumā savienojums izturēs līdz 90% no troses minimālās graužošanas slodzes (MBL).

Piezīme: Žņaugus nevar lietot ar kompaktētajām trosēm un nav vēlams ar trosēm PVC apvalkā. Ievērojiet uzstādīšanas instrukcijas saskaņā ar lietotāja pamācību.

Materiāls: 4-5 un 6 mm ir lieti, pārējie ir kalti

Pārklājums: 4-5 un 6 mm cinkoti, pārējie karsti cinkoti.

Uzmanību: Gadījumā, ja pievelkot skrūves atstarpe starp pusēm ir maza, jālieto mazāka izmēra EUREKA žņaugš.

| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Min. skaits vienai cilpai lietojot celšanai | Pievilkšanas spēks Nm | Skrūves Ø mm | Skrūves daudzums gab. | D (mm) | L (mm) | Svars kg/100pc |
|--------------|--------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|----------------|
| 121100500070 | 4-5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 22 | 27 | 6,5 |
| 121100600070 | 6 | 2 | 15 | 6 | 2 | 28 | 42 | 14 |
| 121100800070 | 8 | 2 | 15 | 6 | 2 | 33 | 50 | 24 |
| 121101000070 | 9-10 | 2 | 30 | 8 | 2 | 42 | 63 | 52 |
| 121101100070 | 11 | 2 | 30 | 8 | 2 | 43 | 62 | 52 |
| 121101300070 | 12-13 | 2 | 70 | 10 | 2 | 48 | 82 | 80 |
| 121101400070 | 14 | 2 | 70 | 10 | 2 | 50 | 106 | 115 |
| 121101600070 | 15-16 | 2 | 115 | 12 | 2 | 62 | 100 | 170 |

Rasējums

