


Vispārējam
pielietojumam



Tilta celtniem



Trošu stropēm



Tērauda trose ROPETEX S14

Preces apraksts

ROPETEX



Ropetex S14 ir populārāka vispārēja pielietojuma trose ar organiskās šķiedras serdi (FC). Ropetex S14 var izmantot uz celtniem nelielos pacelšanas augstumos, kad nav nepieciešama trose ar pretrotācijas īpašībām. Šajā gadījumā Ropetex S33 būtu labāka izvēle, jo tā ir aprīkota ar metāla serdi (WSC), kas nodrošina lielāku izturību pret saspiešanu.

Pielietojums: garāžas vārtiem, industriāliem vārtiem, celšanas iekārtām, trošu stropēm

Trošu tinums: labais parastais (RHOL) un kreisais parastais (LHOL).

Alternatīvas:

- Ropetex S33 ir līdzīga trose ar metāla serdi (WSC), un ar mazāku elastību
- Ropetex S16 ir līdzīga trose diametrā no 8-38 mm

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Konstrukcija: 6x19M-FC

Markējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -40°C līdz +100°C

Pārklājums: Cinkota

Standarts: EN 12385-4

Aizpildījuma koeficients: 0,45

RCN: 04

| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Stiepes izturība N/mm ² | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze kN | Metāla laukums | Eļļošana | Svars kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------|------------------|
| 101100304250050 | 3 | 1 770 | Cinkota | sZ | 4,89 | 3,21 | Sausa | 3,11 |
| 101100304270050 | 3 | 1 960 | Cinkota | sZ | 5,42 | 3,21 | Sausa | 3,11 |
| 101100404250050 | 4 | 1 770 | Cinkota | sZ | 8,69 | 5,71 | Sausa | 5,54 |
| 101100404270050 | 4 | 1 960 | Cinkota | sZ | 9,63 | 5,71 | Sausa | 5,54 |
| 101100504250050 | 5 | 1 770 | Cinkota | sZ | 13,6 | 8,93 | Sausa | 8,65 |
| 101100504270050 | 5 | 1 960 | Cinkota | sZ | 15 | 8,93 | Sausa | 8,65 |
| 101100604250050 | 6 | 1 770 | Cinkota | sZ | 19,6 | 12,9 | Sausa | 12,5 |
| 101100604270050 | 6 | 1 960 | Cinkota | sZ | 21,7 | 12,9 | Sausa | 12,5 |
| 101100654250050 | 6,5 | 1 770 | Cinkota | sZ | 23 | 15,1 | Sausa | 14,6 |
| 101100654270050 | 6,5 | 1 960 | Cinkota | sZ | 27,4 | 15,1 | Sausa | 14,6 |
| 101100704250050 | 7 | 1 770 | Cinkota | sZ | 26,6 | 17,5 | Sausa | 17 |
| 101100704270050 | 7 | 1 960 | Cinkota | sZ | 29,5 | 17,5 | Sausa | 17 |
| 101100804250050 | 8 | 1 770 | Cinkota | sZ | 34,8 | 22,8 | Sausa | 22,1 |
| 101100804270050 | 8 | 1 960 | Cinkota | sZ | 38,5 | 22,8 | Sausa | 22,1 |
| 101101004250050 | 10 | 1 770 | Cinkota | sZ | 54,3 | 35,7 | Sausa | 34,6 |
| 101101004270050 | 10 | 1 960 | Cinkota | sZ | 60,2 | 35,7 | Sausa | 34,6 |
| 101101204250050 | 12 | 1 770 | Cinkota | sZ | 78,2 | 51,4 | Sausa | 49,8 |
| 101101204270050 | 12 | 1 960 | Cinkota | sZ | 86,6 | 51,4 | Sausa | 49,8 |
| 101101404250050 | 14 | 1 770 | Cinkota | sZ | 107 | 70 | Sausa | 67,8 |
| 101101404270050 | 14 | 1 960 | Cinkota | sZ | 118 | 70 | Sausa | 67,8 |