



Saliekams celšanas rāmis

Preces apraksts



Apraksts: Saliekama alumīnija traverisa (celšanas rāmis) kravu celšanai. Traverisa ir viegli pārvietojama un to var praktiski pielietot mobilajiem un citiem celtniem. Ideāls risinājums angāru, laivu, konteineru utml. kravu celšanai. Traversu iespējams aprīkot ar atbilstošas celtspējas āķiem, šeikeļiem, tekstila stropēm un ķēžu vai trošu stropēm.

7 tonnu versija: 75 x 4 mm alumīnija caurule, tērauda savienojuma stūri ar šeikeļi (āķi nav iekļauti — tas pieejams kā papildus aprīkojums), skrūvju komplekts.

10/16 tonnu versija: 100 x 6 mm taisnstūrveida alumīnija profils, tērauda savienojuma stūri ar starplāksni (30mm caurumi piemēroti 6,5T šeikeļiem nr. 1209/1239 vai 1210/1240), skrūvju komplekts.

Pārbaudes slodze: *Pirms pirmās ekspluatācijas ar slodzi, kas vienāda 1,25 x Celtspēja (WLL).*

Konstrukcija: Vieglas konstrukcijas alumīnija cauruļveida sija ar lielu pretkorozijas noturību. Sijas stūrus iespējams savienot ar 2 starplikām, lai atvieglotu konstrukcijas uzstādīšanu vai pārvietošanu.

Materiāls: Alumīnijs EN 6063-T6, vītnes - nerūsējošais tērauds.

Marķējums: Celtspēja(WLL), CE.

Piezīme: Mazāku izmēru sijas tiek izgatavotas pēc pasūtījuma. Ievērojiet - sijas sākotnējai daļai jābūt ne mazāk kā 80% no sijas garākās daļas. Piemēram 3,2m x 4,0m.

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Garums (mm)	Platums (mm)	Maks. leņķis°	Stropes garums m	Stropes maksimālā celbspēja (t)	Svars kg
62056ASB070100	7	2 000	2 400	2 400	82	2,5	3	39
62056ASB070200	7	1 700	3 000	2 400	98	2,5	3	42
62056ASB070300	7	1 500	3 000	3 000	110	2,5	3	45
62056AS1700242	17	-	2 400	2 400	90	2,5	8	56,4
62056AS1700312	17	-	2 400	3 100	90	2,5	8	62,6
62056AS1700340	17	-	3 100	3 100	90	3,5	8	68,8