



Ruļļu āķis CKPM

Preces apraksts



Ar atsvaru

Apraksts: Vidēja un liela svara ruļļiem un ruļļiem ar lielu platumu. Āķi nelietojot, to vajadzētu glabāt uz speciāla stenda.

Pārbaudes slodze: 1,5 x WLL.

Konstrukcija: Zema profila. Atsvars nodrošina āķa atrašanos horizontāli gan bez, gan ar kravu. Iziekta plāksne augšpusē palīdz aizsargāt rulli no bojajumiem.

Materiāls: Augstas izturības konstrukciju tērauda loksne.

Marķējums: Tips, celtspēja, max. ruļļa platums un CE marķējums.

Pārklājums: Krāsots.

Piezīme: Mēs iesakam lietot 2-zaru ķēžu stropie vietā, kur atļauj griestu augstums. Palielinot attālumu L tiek iegūts labāks balansējums.

Drošības koeficients: 1,5 x WLL.

| Artikula Nr. | Celbspēja tonnas tonnas | Maks. ruļļu platums (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | S | Svars kg |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------------|
| 503500507500060 | 5 | 750 | 90 | 200 | 565 | 80 | 550 | 380 | 170 | 225 |
| 503501001270060 | 10 | 1,270 | 90 | 200 | 1 270 | 100 | 700 | 475 | 250 | 630 |
| 503501001500060 | 10 | 1,500 | 90 | 200 | 1 100 | 100 | 650 | 500 | 290 | 910 |
| 503501206000060 | 12 | 600 | 120 | 250 | 600 | 100 | 900 | 500 | 235 | 430 |
| 503501501700060 | 15 | 1,700 | 140 | 300 | 1 300 | 100 | 700 | 660 | 350 | 1 060 |
| 503502001500060 | 20 | 1,500 | 140 | 300 | 1 125 | 110 | 770 | 680 | 365 | 1 300 |
| 503502501350060 | 25 | 1,350 | 200 | 400 | 1 015 | 120 | 900 | 780 | 365 | 1 400 |
| 503503001500060 | 30 | 1,500 | 200 | 400 | 1 125 | 120 | 1 000 | 820 | 400 | 1 900 |

Rasējums

