



Ruļļu āķis CKPM

Preces apraksts



Ar atsvaru

Apraksts: Vidēja un liela svara ruļļiem un ruļļiem ar lielu platumu. Āķi nelietojot, to vajadzētu glabāt uz speciāla stenda.

Pārbaudes slodze: 1,5 x WLL.

Konstrukcija: Zema profila. Atsvars nodrošina āķa atrašanās horizontāli gan bez, gan ar kravu. Iziekta plāksne augšpusē palīdz aizsargāt rullī no bojājumiem.

Materiāls: Augstas izturības konstrukciju tērauda loksne.

Marķējums: Tips, celtspēja, max. ruļļa platums un CE marķējums.

Pārklājums: Krāsots.

Piezīme: Mēs iesakam lietot 2-zaru ķēžu stropie vietā, kur atļauj griestu augstums. Palielinot attālumu L tiek iegūts labāks balansējums.

Drošības koeficients: 1,5 x WLL.

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Maks. ruļļu platums (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	S	Svars kg
503500507500060	5	750	90	200	565	80	550	380	170	225
503501001270060	10	1,270	90	200	1 270	100	700	475	250	630
503501001500060	10	1,500	90	200	1 100	100	650	500	290	910
503501206000060	12	600	120	250	600	100	900	500	235	430
503501501700060	15	1,700	140	300	1 300	100	700	660	350	1 060
503502001500060	20	1,500	140	300	1 125	110	770	680	365	1 300
503502501350060	25	1,350	200	400	1 015	120	900	780	365	1 400
503503001500060	30	1,500	200	400	1 125	120	1 000	820	400	1 900

Rasējums

