



Vispārējam  
pielietojumam



Trošu stropēm



## Tērauda trose ROPETEX S14 PVC apvalkā

### Preces apraksts

**ROPETEX**



ROPETEX S14 ir cinkota tērauda trose ar organiskās šķiedras serdi (FC) un caurspīdīgu PVC pārklājumu. Troši var izmantot dažādām vajadzībām, piemēram, trošu stropēm.

PVC pārklājums ir noturīgs pret UV stariem. Trose piemērota ilgstošai izmantošanai ārpus telpām, atbilst REACH direktīvai 1907/2006.

Plašāku informāciju par tērauda trošes izvēli, trošes vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

**Konstrukcija:** 6x19M-FC

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Darba temperatūra :** -30°C līdz +70°C

**Standarts:** EN 12385-4

*except from coating*

**Piezīme:** Uzgaļu jāliek uz notīrītas no PVC pārklājuma tērauda trošes. Uzgaļu izmērs jānosaka pēc tērauda trošes izmēra.

Tērauda trošes pienācīgu periodisko pārbaudi var apgrūtināt PVC pārklājums. Lietotājam jāņem vērā šo risku, piemēram, savlaicīgi nomainot troši.

**Aizpildījuma koeficients:** 0,45

Artikula Nr.	Trošes diametrs mm	Iekšējais trošes Ø mm	Krāsa	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
105130080060020	8	6	Caurspīdīga	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105130100080020	10	8	Caurspīdīga	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105130120100020	12	10	Caurspīdīga	1 770	54,3	35,7	-	34,6