



## Smērvielā ROPETEX Thin Lube 30

### Preces apraksts

#### **ROPETEX**

Ropetex Thin Lube 30 ir pussausa smērvielā plašām pielietojumam gan rūpniecībā, gan būvniecībā. Tiek uzklāta plānā kārtā, kā plēve. Smērvielā nodrošina trossēm lielisku aizsardzību pret koroziju. Thin Lube 30 samazina tērauda stieplu un vijumu nodilumu, tāpēc ir lieliski piemērota biežai lietošanai skarbos darba apstākļos. Tas sastāvā ir vielas, kas samazina abrazīvo daļiņu uzkrāšanos uz trossēm, smērvielas "nolaišanās" varbūtību un smērvielas uzkrāšanos.

**Pielietojums:** vispārēja industriālā celšana, vinču trossēm, torņa celtnēm, mobilajiem celtnēm, ostas celtnēm, zvejniecībā

**Pielietošanas metodes:** portatīvais smidzinātājs vai uzklāšana ar otu/apsmidzināšana

**Minimālā lietošanas temperatūra:** -5 ° C (pirms uzklāšanas produkts 48 stundas jāuzglabā vismaz 10 ° C temperatūrā)

**Forma:** Brūns necaurspīdīgs šķidrums

**NLGI pakāpe:** atšķaidītājs

Tiek piegādāta kā 400 ml aerosols, 5 litru kannā vai 20 litru kannā.

**Darba temperatūra :** -30°C līdz +60°C

Artikula Nr.	Apraksts
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum