



Trošu vinča EN EMCE

Preces apraksts

Vispārīgi: celšanas elektriskā vinča ar gliemežpārveda reduktoru, atbilst Eiropas normām (P-82-NEN 3508-K3 un DIN 15020-1AM) un ar ilgu kalpošanas laiku. Pašbremzējošā pārnesumkārbā ir aprīkota ar automātisko motora drošības bremsi precīzai slodzes kontrolei. Vinčām, kas atbilst standartiem EN 580 un EN1700 ir aprīkotas ar rievotu cilindru un ir aprīkotas saskaņā ar CE normu. Rievotais cilindrs nodrošina troses ilgu kalpošanas laiku.

Standarta funkcijas:

- Pašbremzējoša gliemežpārvals transmisija.
- IP 54 alumīnija bezbremžu motors 400 VAC / 3 fāzes / 50 Hz.
- Tērauda cilindrs (bez gropēm) ar kabeļa stiprinājuma punktu uz atloka.
- Viens cilindra atbalsts (MC 250, MC 500).
- Divi cilindra atbalsti (visi pārējie modeļi).
- Dubults pārklājuma slānis aizsardzībai, krāsa RAL 5010.

Artikula Nr.	Tips	Celbspēja 1 tinuma kārta (kg)	Celbspēja 3 tinuma kārta (kg)	Ieteicams troses Ø (mm)	Ātrums 1 tinuma kārta m/min.	Spoles ietilpība 1 tinuma kārta (m)	Spoles ietilpība 3 tinuma kārta (m)	Motors 400 VAC kW	Svars kg
6041EN200	EN 200	200	165	5	6	3	11	0,55	20
6041EN450	EN 450	450	375	6	7	3	11	1,1	35
6041EN500	EN 500	500	405	7	5,5	7	25	1,1	60
6041EN800	EN 800	800	640	8	6	6	23	1,5	90
6041EN1050	EN 1050	1 050	840	10	7,5	9	31	3	150
6041EN1325	EN 1325	1 325	1 065	11	8	11	40	4	195
6041EN1700	EN 1700	1 700	1 370	12	9	13	48	5,5	260

Rasējums

