

Trošu vinča EN EMCE

Preces apraksts



Vispārīgi: celšanas elektriskā vinča ar gliemežpārveda reduktoru, atbilst Eiropas normām (P-82-NEN 3508-K3 un DIN 15020-1AM) un ar ilgu kalpošanas laiku. Pašbremzējošā pārnesumkārbā ir aprīkota ar automātisko motora drošības bremzi precīzai slodzes kontrolei. Vinčām, kas atbilst standartiem EN 580 un EN1700 ir aprīkotas ar rievotu cilindru un ir aprīkotas saskaņā ar CE normu. Rievotais cilindrs nodrošina troses ilgu kalpošanas laiku.

Standarta funkcijas:

- Pašbremzējoša gliemežpārvals transmisija.
- IP 54 alumīnija bezbremžu motors 400 VAC / 3 fāzes / 50 Hz.
- Tērauda cilindrs (bez gropēm) ar kabeļa stiprinājuma punktu uz atloka.
- Viens cilindra atbalsts (MC 250, MC 500).
- Divi cilindra atbalsti (visi pārējie modeļi).
- Dubults pārklājuma slānis aizsardzībai, krāsa RAL 5010.

| Artikula Nr. | Tips | Celbspēja 1 tinuma kārta (kg) | Celbspēja 3 tinuma kārta (kg) | Ieteicams troses Ø (mm) | Ātrums 1 tinuma kārta m/min. | Spoles ietilpība 1 tinuma kārta (m) | Spoles ietilpība 3 tinuma kārta (m) | Motors 400 VAC kW | Svars kg |
|--------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|
| 6041EN200 | EN 200 | 200 | 165 | 5 | 6 | 3 | 11 | 0,55 | 20 |
| 6041EN450 | EN 450 | 450 | 375 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1,1 | 35 |
| 6041EN500 | EN 500 | 500 | 405 | 7 | 5,5 | 7 | 25 | 1,1 | 60 |
| 6041EN800 | EN 800 | 800 | 640 | 8 | 6 | 6 | 23 | 1,5 | 90 |
| 6041EN1050 | EN 1050 | 1 050 | 840 | 10 | 7,5 | 9 | 31 | 3 | 150 |
| 6041EN1325 | EN 1325 | 1 325 | 1 065 | 11 | 8 | 11 | 40 | 4 | 195 |
| 6041EN1700 | EN 1700 | 1 700 | 1 370 | 12 | 9 | 13 | 48 | 5,5 | 260 |

Rasējums

