



Trošu vinča MCW EMCE

Preces apraksts

Vispārīgi: elektriskā vinča ar gliemežpārveda reduktoru, paredzētas lielas jaudas darba slodzei līdz 2800 kg un kravas vilkšanai slīpumā. Bremze ir pieejama kā opcija, lai paceltu kravu līdz 2000 kg. Speciāli aprīkojot šīs vinčas, tās paredzētas cilvēku celšanai.

Standarta funkcijas:

- Pašbremzējoša gliemežpārveda transmisija.
- IP 54 alumīnija bezbremžu motors 400 VAC / 3 fāzes / 50 Hz.
- Tērauda cilindrs (bez gropēm) ar kabeļa stiprinājuma punktu uz atloka.
- Viens cilindra atbalsts (MC 250, MC 500).
- Divi cilindra atbalsti (visi pārējie modeļi).
- Dubults pārklājuma slānis aizsardzībai, krāsa RAL 5010.

Artikula Nr.	Tips	Vilktspēja 1 tinuma kārta (kg)	Vilktspēja 5 tinuma kārta (kg)	Celtspēja 1 tinuma kārta (kg)	Celtspēja 5 tinuma kārta (kg)	Ieteicams troses Ø (mm)	Ātrums 1 tinuma kārta m/min.	Spoles ietilpība 1 tinuma kārta (m)	Spoles ietilpība 5 tinuma kārta (m)	Motors 400 VSvars kW S2	kg
6041MCW250	MCW 250	250	170	200	135	6	6	2	19	0,75	22
6041MCW250SPH	MCW 250 SPH	250	170	200	135	6	5	2	19	0,75	22
6041MCW500	MCW 500	500	340	400	275	6	6	2	19	1,1	35
6041MCW500SPH	MCW 500 SPH	500	340	400	275	6	5	2	19	1,5	35
6041MCW750	MCW 750	750	490	600	390	7	6	6	42	1,5	55
6041MCW750SPH	MCW 750 SPH	750	460	550	360	7	5	6	42	1,8	55
6041MCW1200	MCW 1200	1 200	750	960	600	8	5	5	38	2,2	92
6041MCW1700	MCW 1700	1 700	1 055	1 300	805	10	6	7	50	4,0	140
6041MCW2200	MCW 2200	2 200	1 365	1 700	1 055	12	7	9	63	5,5	180
6041MCW2800	MCW 2800	2 800	1 745	2 000	1 245	13	8	11	76	7,5	254

Rasējums

