

Holmatro domkrats HLC H sērija



Preces apraksts

Apraksts:

- Max. spiediens: 720 bar/ 72 Mpa
- Max. sānu slodzes pretestība 10%
- Darbības tips: divplūsmas
- Atgriešanās tips: hidrolika
- Īpaši zems aizvērtā stāvoklī
- Ļoti plašs pielietojums dažādās nozarēs
- Kontrolēta pacelšana un nolaišana
- Aizsardzība pret pārāk augstu spiedienu nolaišanās pozīcijā
- Viegli kopjams
- Hromēts pārklājums pasargā domkratu no nodiluma un korozijas
- Speciāla uzlika, kas pasargā domkrau no ūdens un netīrumiem uzglabāšanas laikā
- Standarta High Flow uzmava A 118

[Skatīt Holmatro produkcijas katalogu](#)

Materiāls: metāls

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas tonnas	Virzuļa gājiens (mm)	Domkrata augstums (mm)	Nepieciešamais eļļas daudzums (cc)	Jauda kN/t	Svars kg
5211100122123	HLC 50 H 5	60	50	208	318	578 / 58.9	19,5
5211100122124	HLC 50 H 15	60	150	327	954	578 / 58.9	29,5
5211100122125	HLC 50 H 30	60	300	498	1 908	578 / 58.9	44
5211100122126	HLC 100 H 5	100	50	248	565	1001 / 102.1	35
5211100122127	HLC 100 H 15	100	150	370	1 696	1001 / 102.1	50
5211100122128	HLC 100 H 30	100	300	546	3 391	1001 / 102.1	72,5
5211100122129	HLC 150 H 5	150	50	275	883	1544 / 157.4	56,3
5211100122130	HLC 150 H 15	150	150	400	2 649	1544 / 157.4	79
5211100122131	HLC 150 H 30	150	300	580	5 299	1544 / 157.4	112,9
5211100122132	HLC 250 H 5	250	50	317	1 417	2586 / 263.7	103
5211100122133	HLC 250 H 15	250	150	444	4 251	2586 / 263.7	144
5211100122134	HLC 250 H 30	250	300	625	8 502	2586 / 263.7	203

Rasējums

