



NEMAG S trošu uzgalis

Preces apraksts

Apraksts: Pastāvīgie gali trosēm. Paredzēts troses iestrādei ar aizliešanas metodi. Speciāli paredzētas sablīvēta tērauda trosēm.

Svarīgi: Norādītā jauda ir satveršanas darbībā. Izmantot drošības koeficientu 5.

Materiāls: Augstas kvalitātes izliets tērauds.

Marķējums: Ražotāja zīme, izmērs un partijas numurs.

Drošības koeficients: 5:1

| Artikula Nr. | Kods | Troses diametrs mm | Celtpēja tonnas tonnas | Min. trūkšanas slodze, t | Svars kg |
|--------------|----------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 122102400110 | RPS-924 | 22-24 | 11 | 70 | 3,8 |
| 122102700110 | RPS-1026 | 25-27 | 13 | 85 | 4,8 |
| 122103000110 | RPS-1130 | 28-30 | 15 | 95 | 5,9 |
| 122103300110 | RPS-1232 | 31-33 | 17 | 110 | 7 |
| 122103600110 | RPS-1336 | 34-36 | 21 | 125 | 9,3 |
| 122104000110 | RPS-1440 | 37-40 | 26 | 155 | 11,6 |
| 122104800110 | RPS-1548 | 46-48 | 30 | 180 | 12,4 |
| 122104400110 | RPS-3221 | 42-44 | 32,5 | 189 | 13,8 |
| 122104800111 | RPS-1648 | 46-48 | 36 | 215 | 15 |

Rasējums

