



Celšanas cilpa PLDW

Preces apraksts

Pielietojums: 360° rotējoša celšanas cilpa ar gultni, un to var izmantot jebkurā vajadzīgajā leņķī.

Materiāls: 10.klases tērauds.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL, sērijas numurs.

Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 1677-1
except grade/WLL

Drošības koeficients: 4:1

Piestiprināšanas punktu skaits	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4			
Leņķi	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	nestandarta	nestandarta			
Kods	Vītne	Pievilšanas spēks	Celbspēja										
	mm	Nm	ton	mm									
PLDW M8	M8	10	0,6	0,3	1,2	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	34
PLDW M10	M10	10	1,0	0,5	2,0	1	0,7	0,5	1	0,75	0,5	0,5	34
PLDW M12	M12	15	1,4	0,7	2,8	1,4	0,95	0,7	1,4	1	0,7	0,7	34
PLDW M14	M14	25	2,0	1,0	4,0	2	1,4	1	2,1	1,5	1	1	34
PLDW M16	M16	30	2,8	1,5	5,6	3	2,1	1,5	3,1	2,1	1,5	1,5	34
PLDW M20	M20	80	5	2,5	10	5	3,5	2,5	5,3	3,5	2,5	2,5	46
PLDW M24	M24	150	7	4,0	14	8	5,5	4	8,4	6	4	4	50
PLDW M30	M30	230	10	6,7	20	13,4	9,4	6,7	14,2	10	6	6,7	60
PLDW M36	M36	450	12,5	8	25	16	11,2	8	16,8	12	8	8	75
PLDW M42	M42	600	16	10	32	20	14	10	21	15	10	10	75
PLDW M45	M45	600	16	12	32	24	16,9	12	25,4	18	12	12	75
PLDW M48	M48	600	16	12,5	32	25	17,5	12,5	26,2	18	12,5	12,5	75
PLDW M56	M56	800	28	24	56	48	33,9	24	50,9	36	24	24	95
PLDW M64	M64	800	28	25	56	50	35,3	25	53	37,5	25	25	95
PLDW M72	M72	1200	60	40	120	80	56,5	40	84,8	60	40	40	145
PLDW M80	M80	1400	60	45	120	90	63,6	45	95,4	67,5	45	45	145
PLDW M90	M90	1500	60	55	120	110	77,7	55	116,6	82,5	55	55	145

PLDW M90	M90	1500	60	55	120	110	77,7	55	110,0	82,5	55	55	145
PLDW M100	M100	1600	60	55	120	110	77,7	55	116,6	82,5	55	55	145

Rasējums

