



POWERTEX šekelis omega ar uzgriezni PBSB (833)

Preces apraksts

POWERTEX

Omega tipa šekelis ar skrūvi, uzgriezni un nerūsējošu tapu. Saskaņā ar EN 13889 un ASV Federālas specifikācijas RR-C-271 IVA 3. klases, atbilst A pakāpei.

POWERTEX šekelus lieto kā noņemamus savienojošus elementus, lai savienotu celšanas operācijās un statiskās sistēmās izmantojamas tērauda stiepļu troses, ķēdes un citus elementus.

Materiāls: Kalts sakausējuma tērauds.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL, CE, izmērs, klase, sērijas numurs un ražotāja ID.

Pārklājums: Korpus - karsti cinkots, skrūve un uzgrieznis - krāsoti.

Standarts: EN 13889

Drošības koeficients: 6:1

Klase: 6

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas tonnas	Size inch	a* (mm)	c* mm	d (mm)	d1 (mm)	d2 mm	e (mm)	H1 (mm)	Svars kg
420100050860	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	42,5	0,05
420100080860	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	47	0,1
420100100860	1	3/8	17	37	10	11,2	25	26,2	56,5	0,15
420100150860	1,5	7/16	18,5	43	11,3	12,7	27	29,5	63,5	0,22
420100200860	2	1/2	20,6	48	12,7	15,8	30,5	33,3	75,5	0,36
420100330860	3,25	5/8	27	60	16	18,8	40	43	92	0,76
420100480860	4,75	3/4	32	72	19	22	48	51	106	1,2
420100650860	6,5	7/8	37	85	22	25	54	58	120	1,8
420100850860	8,5	1	43,5	96	26,5	28	60	68,5	135	2,6
420100950860	9,5	1-1/8	48	109	29	32	68	75	143	3,8
420101200860	12	1-1/4	53	121	32	35	76	84	164	5,3
420101350860	13,5	1-3/8	59	134	35	38	84	94	182	7,2
420101700860	17	1-1/2	62	149	38	42	92	99	195	9,4
420102500860	25	1-3/4	75	178	45	50	106	128	224	15
420103500860	35	2	84	197	52	56	122	148	248	24
420105500860	55	2-1/2	107	270	66	70	145	186	302	45
420108500860	85	3	130	325	76	80	165	205	395	70

Rasējums

