



ORIGINAL BRUGSANVISNING: VAKS Transporthunde



ERKLÆRING

CERTEX Danmark A/S forsikrer, at det leverede udstyr er leveret i overensstemmelse med Dansk Standard. Hvis kunden foretager nogen former for modifikationer, eller hvis kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt / komponent, påtager CERTEX Danmark A/S sig intet ansvar for produktet.

BA16.55VADKUK11.05.16

INFORMATION

I henhold til Arbejdstilsynets Anvisning nr. 2.3.0.4 "Anhugning" skal personale, der skal anvende løfteredskaber, være instrueret i forsvarlig udførelse af arbejdet. Instruksen skal være i overensstemmelse med denne anvisning og skal desuden omfatte de særlige foranstaltninger, der kræves ved det enkelte anhugningsarbejde.

Før udstyret tages i brug skal denne brugsanvisning læses igennem. Informationerne er tænkt som en hjælp til at opnå sikker brug af udstyret.

Brugermanualen indeholder vigtig information om, hvordan udstyret fungerer på en sikker og korrekt måde.

Bliver udstyret brugt i overensstemmelse med disse instruktioner, kan farer og havari undgås.

Enhver, der bruger udstyret, skal læse og handle i overensstemmelse med brugsanvisningen.

Desuden henviser vi også til Arbejdstilsynets forskrifter og regler, der ellers gælder på stedet. Herunder bl.a. At-meddelelse nr. 2.02.10 "Anhugningsgrej"

VIGTIGT! WLL/ Kapacitet MÅ IKKE OVERSKRIDES OG ANVISNINGER PÅ MÆRKNINGEN SKAL FØLGES.

Instruktioner for sikker anvendelse af transporthunde

- Anvend altid skridsikkert materiale mellem transporthund og last.
- Kontroller, at såvel hænder som fødder til enhver tid holdes fri af transporthunden.
- Anvend udelukkende transporthunde med en driftskapacitet, der svarer til lastens vægt.
- Bør kun anvendes på en jævn overflade.
- Kontroller, at vægten er fordelt ensartet på transporthunden.
- Inden ibrugtagning bør det kontrolleres, at rester fra en tidligere last ikke ligger indkapslet i hjulene på transporthunden.
- Udstyret bør udelukkende anvendes af sagkyndige personer.
- De 2 bærende transporthunde skal placeres for enden af lasten og den styrende transport-hund forrest ved tyngdepunktet for at sikre en ligelig lastfordeling mellem alle transporthundene.
- Kontroller, at operatøren ikke kan komme i klemme, uanset om lasten skubbes eller trækkes og at lasten er spændt fast på en sådan måde, at den ikke kan løbe fra operatøren.
- Kontroller, at gulvet er rengjort og at det kan modstå vægten af den last, der skal flyttes.

MODUL VAKS 2500

Fordele:

- Let sammenkobling af modulerne.
- Mulighed for sammenkobling medfører, at modulerne kan genanvendes til mindre og større opgaver alt efter behov.
- Ved transport over ujævne flader vil ujævnheden udlignes grundet sammenkoblingen.

Leveres i karton á 2 stk.

Pris er pr. par (= 2 stk.)

Bæreevnen forøges ved sammenkobling - dvs. 2 stk. MODUL VAKS 2500 = 5 T bæreevne.

Type	Kapacitet/ capacity	Længde/ Length	Bredde/ Width	Højde/ Height	Vægt/ Weight
Vaks 2500	2,5 T	210 mm	115 mm	100 mm	4,2 kg
Vaks 1000R4	1 T	430 mm	340 mm	120 mm	15 kg
Vaks 3000	3 T	330 mm	300 mm	115 mm	10 kg
Vaks 3000R	3 T	200 mm	160 mm	100 mm	13 kg
Vaks 6000	6 T	260 mm	230 mm	100 mm	13 kg
Vaks 12000	12 T	260 mm	230 mm	100 mm	27 kg
Vaks 6000R	6 T	400 mm	250 mm	115 mm	53 kg
Vaks 12000R	12 T	400 mm	250 mm	115 mm	59 kg

Forbehold

CERTEX Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer eller instruktioner uden forudgående varsel, og uden forpligtelser for andre.

Instructions for the safe use of Load Moving Skates

- Always use a non slip material between the skate and the load.
- Ensure hands and feet are kept clear at all times.
- Only use the skates within their capacity.
- Only use on a smooth level surface.
- Ensure weight is uniformly distributed amongst the skate set.
- Ensure that no debris is embedded in the wheels before use.
- Equipment should only be used by a competent person.
- The two trailing skates should be positioned at the rear of the load and the steering skate at the front at the centre of gravity to ensure even weight distribution between all skates.
- Whether pushing or pulling the load always ensure that the operator cannot become trapped and that the load is restrained to ensure that it does not run away.
- Ensure that the floor is clean and that it is suitable for the weight being moved.

MODUL VAKS 2500

Advantages:

- Easy to couple the modules.
- The possibility of coupling will imply that the modules can be reused for smaller or bigger projects, as required.
- By transport over uneven surfaces, the unevenness will be equalized due to the coupling.

Delivery in carton of 2 pieces.

Price is per pair (= 2 pcs.)

The carrying capacity can be increased by coupling - it means 2 pcs.

MODUL VAKS 2500 = 5 T carrying capacity.



Modul VAKS 2500

Disclaimer

CERTEX Danmark A/S reserves the right to modify product design, materials, specifications or instructions without prior notice and without obligation to others.



Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Virkelyst 17b
DK-9400 Nørresundby
Tlf.: +45 98 13 18 88

Jernholmen 43-47D
DK-2650 Hvidovre
Tlf.: +45 36 77 40 30

Olievej 4
DK-6700 Esbjerg
Tlf.: +45 75 13 08 44

CERTEX Danmark A/S
Trekanten 6-8
DK-6500 Vojens
Tlf.: +45 74 54 14 37
E-mail: info@certex.dk
www.certex.dk